

Backventiler





Backventil med kula

Backventilen som finns tillgänglig med både rörgänga och fläns, är tillverkad i gjutjärn och kan monteras både vertikalt och horisontellt. Ventilens enkla konstruktion medger full öppning vilket ger mycket låga strömingsförluster. Max arbetstemperatur 80° C. Tätningar och kula är tillverkade av NBR gummi och skruvar för servicelucka i rostfritt stål.



Backventil med kula

Dimension	R32	R40	R50	R80	FI80	FI100	FI125	FI150
Höjd H mm	133	150	175	205	260	300	350	400
Bredd mm	96	115	145	177	250	300	350	400
Djup mm	105	125	133	150	200	220	250	285
L1 mm	80	82	90	130	150	190	215	240
DN mm	32	40	50	80	80	100	125	150
E mm	57	63	74	95	---	---	---	---
D mm.					200	220	250	285
DX mm.					160	180	210	240
F mm.					18	18	18	22
SP mm.					18	18	18	22
G mm.					3	3	3	3
Max tryck, Bar	10	10	10	10	10	10	10	10



Produktinformation

Tekniska data

Arbetsområde: -10°C - 80°C

Material spec.

Hus: Gjutjärn GG25
 Ventil lock: Gjutjärn GG25
 Kula R32 - R80: NBR
 Kula FI8032 - FI150: NBR + Aluminium
 Sätesspackning: NBR
 Lock packning: NBR
 Bolt: Rostfritt A2
 Färg RAL 5017: Epoxy 200 µ

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB Tel 044 - 242 242
 Fax 044 - 242 264
 Ripavägen 79 ems@emspump.se
 296 91 Åhus www.emspump.se