

# Miniventil

## Kulventil




Kulventil med hus och kula tillverkad av varmpressad mässing, handtag i aluminium. Max arbetstemperatur standard 150°C, mini 90°C. Oljebeständiga tätningar.

### Miniventil In/In

Dimension	R8	R10	R15	R20
A mm	44.4	50.5	57.5	70
C mm	37	41	55	59
D mm	80	80	113	113
E mm	10	15	20	25
Max tryck, Bar	15	15	15	15
Förp. st	12	12	8	8

### Miniventil In/Ut

Dimension	R8	R10	R15	R20
A mm	54.4	59	65	77
C mm	37	41	55	59
D mm	80	80	113	113
E mm	10	15	20	25
Max tryck, Bar	15	15	15	15
Förp. st	12	12	8	8



## Produktinformation

### Tekniska data

Certifierad enl.:	TÜV
Arbetsområde:	0°C - 90°C

### Material spec.

Hus:	CW614N
Spindel:	CW614N
Kuia:	CW614N
Sätesspackning:	PTFE
Spindel o-ring:	NBR gummi
Handtag:	ABS
Anslutningar:	ISO228

## Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se